



DIFENDE LA TUA CASA DALL'UMIDITÀ

BARRIERA SUPERIDROFOBICA PER ELIMINARE L'UMIDITÀ ASCENDENTE NEI MURI
PROTEZIONE IDROPELLENTE



100%
WATERPROOF
HOME



VOLTECO
WATERPROOF TECHNOLOGY

BARRIERA CHIMICA COS'È



TRIPLEZERO è un'emulsione cremosa pronta all'uso che forma uno scudo estremamente resistente all'umidità di risalita. Si impiega per iniezione come trattamento contro l'umidità di risalita delle murature in mattoni pieni e/o in sasso/roccia/tufo.

COME SI APPLICA

Rimuovere ogni genere di rivestimento in modo da mettere a nudo la muratura fino a una quota superiore di almeno 50 cm rispetto alla linea di massima risalita evidente.

Perforare la muratura con fori diametro 12 mm fino ad una profondità che risulti entro i 5 - 6 cm dalla faccia opposta ad una distanza di 12 cm uno dall'altro.

Il sistema più efficace è forare orizzontalmente lungo il corso della malta ad una quota di circa 15 - 20 cm al di sopra della quota del terreno. Una volta eseguiti i fori, pulire mediante soffiaggio o aspirazione dei residui. Procedere all'iniezione di TRIPLEZERO fino al riempimento a rifiuto del foro.

Dopo l'iniezione di TRIPLEZERO stuccare i fori con malta Spidy 15 (vedi scheda tecnica). Dopo il trattamento, per eliminare gli effetti dannosi dell'asciugatura dei sali, è necessario intonacare le pareti con intonaco antiumidità e antisale Calibro (vedi scheda tecnica).



 = 10 cc x cm di spessore x m lunghezza muro



IL SISTEMA TRIPLEZERO CONTRO L'UMIDITÀ HA NUMEROSI VANTAGGI

- MONOCOMPONENTE PRIVO DI SOLVENTI
- INODORE, PRONTO ALL'USO
- FORTE CAPACITÀ DI PENETRAZIONE IN PROFONDITÀ DELLE SUPERFICI RIVESTITE
- VELOCE DA APPLICARE PISTOLA, PENNELLO O MACCHINA AIRLESS
- TEMPI DI ASCIUGATURA RAPIDI GRAZIE ALLA FORMULAZIONE MOLTO CONCENTRATA
- ADATTO ALL'USO INTERNO ED ESTERNO
- SOLUZIONE COMPLETA E SICURA IN ABBINAMENTO CON SISTEMA RISANANTE CALIBRO

FACILE EFFICACE ECONOMICO DURATURO



ZERO UMIDITÀ



ZERO TOSSICITÀ



ZERO PROBLEMI

